

Produktdatenblatt	Produktbild
<p>Produktnamen: Rohrsand 0-5 mm gesiebt</p> <p>Artikelnummer: 110012</p> <p>Schüttdichte: ca. 1,6 t/cbm</p> <p>Farbe: braun-gelb</p> <p>Körnung: 0-5 mm</p> <p>Prüfungen: LAGA Z0</p> <p>Einsatzgebiet/Eignung: Zum Abdecken von KG- Rohren, Leerrohren und zur Verfüllung von Arbeitsräumen und Gräben geeignet.</p> <p>Nicht geeignet für: Herstellung von Beton, Anlage von Pflanzflächen</p> <p>Lieferart: lose gekippt, im Container oder BigBag</p>	

Hinweise zur Verarbeitung und Zusammensetzung:	Technische Daten: Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten verstehen sich als Richtwerte und sind auf den Zustand einer definierten Laborprobe bezogen. Die zur Verfügung gestellten Daten stellen den Wissenstand der VuH GmbH zum Zeitpunkt der Herausgabe dar. Mit Vorliegen neuer, abweichender Ergebnisse wird diese Produktinformation angepasst.
Zusammensetzung: Schwach kiesiger, gesiebter Sand der Körnung 0-5 mm. SU. Kf-Wert: 1,030*10-6 m/s	Verarbeitung: Material beim Einbau lagenweise verdichten. Untergrund muss trocken sein, Material beim Einbau erdfeucht. Möglichst trocken lagern (Abdecken mit Plane o.ä., wenn Material vor Ort länger gelagert werden soll).

Büro:

An der Koppel 3

63755 Alzenau

Tel.: 06023/1349

service@mankies.de

Kieswerk:Auwanne 24a
63791 Karlstein
Tel.: 06188/6085
kieswerk@mankies.de**Bankverbindungen:**Sparkasse Aschaffenburg-Miltenberg • BIC: BYLADEM1ASA
IBAN: DE44 7955 0000 0240 1815 03
Frankfurter-Volksbank e.g.
IBAN: DE34 5019 0000 4102 5027 74**Volz und Herbert GmbH:**Geschäftsführer: Sebastian Herbert
UST-IdNr. DE132104902
HRB-Nr. 2476 • Amtsgericht Aschaffenburg
Gerichtsstand: Alzenau • Rechtsform: GmbH