

<b>Produktdatenblatt</b>	
<b>Produktnamen:</b> BM 0-16 / 20-25 ohne und mit Verzögerer <b>Artikelnummer:</b> 325160; 325161 <b>Abgabemengen:</b> ab 0,25 m³, 0,5 m³, 0,75m³ usw. <b>Gewicht:</b> ca. 2 t/m³ <b>Farbe:</b> grau <b>Körnung:</b> 0-16 mm <b>Prüfungen:</b> keine  <b>Einsatzgebiet/Eignung:</b> zur Herstellung von Streifenfundamenten, Setzen von Rand- und Bordsteinen geeignet. <b>Nicht geeignet für:</b> Hochbau, Drainagen, Böden  <b>Lieferart:</b> Abholung im Werk oder Lieferung gekippt	

<b>Hinweise zur Verarbeitung und Zusammensetzung:</b>	<b>Technische Daten:</b> Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten verstehen sich als Richtwerte und sind auf den Zustand einer definierten Laborprobe bezogen. Die zur Verfügung gestellten Daten stellen den Wissenstand der VuH GmbH zum Zeitpunkt der Herausgabe dar. Mit Vorliegen neuer, abweichender Ergebnisse wird diese Produktinformation angepasst.
<b>Zusammensetzung:</b> Magerbetonmischung aus Kies 0-16 mm und Zement.	<b>Verarbeitung:</b> Material muss beim Einbau verdichtet werden! Im Gemisch enthaltene Luft muss durch Rütteln / Stampfen extrahiert werden, sonst erreicht das Gemisch nicht seine endgültige Festigkeit! Verarbeitbar OHNE Verzögerer: ca. 2-3 h, MIT Verzögerer: ca. 3-5 h je nach Wetterlage.